



## Spezifikationen

Familie	SERIE 300 EAGLE
Anwendung	Allgemeinbeleuchtung
Lichtquelle	6W LED
Funktionalität	low/high
LoRa node	nein
Spannung	230V AC/DC
Farbtemperatur (K)	4000K
Lichtleistung (lm)	585lm (100%); 468 (80%); 351 (60%); 234lm (40%); 117lm (20%)
Temperaturbereich (C)	dauerhaft zwischen 0 und +25
Farbe	Grau, RAL 7035
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Schlagschutz	IK 08
Power factor	0.9
Optik	Fresnel
Autotest (ATS)	nein
Bewegungserkennung	nein
Montage	Wand- oder Deckenanbau , Decke , Wand
Material Gehäuse	polycarbonat
Schutzart	IP42
Leistung	2,2W(20%) / 6,3W (100%)
Schutzkasse	Klasse II
Lichtsensor	nein
Weitere Details	Lebensdauer >100.000 Stunden (L80/B10)
EAN	8718309385491



Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen zu ändern.

Datum download PDF: 20-01-2026

HBI Bisscheroux | Hofdwarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com