
3Y0606C





Spezifikationen

Familie	SERIE 300 EAGLE
Anwendung	Rettungszeichenleuchten
Lichtquelle	6W LED
Funktionalität	Einzelbatterie , low/high
LoRa node	ja
Spannung	230V AC/DC
Farbtemperatur (K)	4000K
Lichtleistung (lm)	585lm (100%); 468 (80%); 351 (60%); 234lm (40%); 117lm (20%)
Lichtleistung Notbetrieb	300lm (1St.) - 100lm (3St.)
Temperaturbereich (C)	Durchschnittlich zwischen -20 und +30
Farbe	Grau, RAL 7035
Farbwiedergabeindex (CRI)	RA>80
Nennbetriebsdauer	1 Stunde | 3 Stunden - einstellbar
Erkennungsweite	25
Schlagschutz	IK08
Power factor	0,9
Optik	Fresnel
Autotest (ATS)	ja
Bewegungserkennung	nein
Montage	Wand- oder Deckenanbau , Wand
Material Gehäuse	polycarbonat
Dauerschaltung / Bereitschaftschaltung	einstellbar
Schutzart	IP42
Schutzklasse	Klasse II
Batterieheizung	nein
Lichtsensor	nein
Weitere Details	LoRaWAN; Lebensdauer >100.000 Stunden (L80/B10)
Batterie	NiMh 3,6V 2,2Ah Long Life High Temp
EAN	8718309388492

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen zu ändern.

HBI Bisscheroux | Hofdwarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com