



## Spezifikationen

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Familie                   | SERIE 400 ECONOMY           |
| Anwendung                 | Allgemeinbeleuchtung        |
| Lichtquelle               | 6W LED                      |
| Funktionalität            | Dämmerungssensor , low/high |
| LoRa node                 | nein                        |
| Spannung                  | 230V AC/DC                  |
| Farbtemperatur (K)        | 4000K                       |
| Lichtleistung (lm)        | 140 (L1) - 400 (L1+L2)      |
| Temperaturbereich (C)     | -10 - +25                   |
| Farbe                     | wit                         |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | >80                         |
| Gewicht (gram)            | 995                         |
| Verpackungsgrößen (LxWxH) | 368 x 150 x 102             |
| Schlagschutz              | IK 08                       |
| Power factor              | 0.9                         |
| Optik                     | prismatic diffusor          |
| Autotest (ATS)            | nein                        |
| Bewegungserkennung        | nein                        |
| Montage                   | Wand- oder Deckenanbau      |
| Material Gehäuse          | ABS + polycarbonate         |
| Schutzart                 | IP 65                       |
| Leistung                  | 2,2W (L1) - 6,3W (L1+L2)    |
| Schutzklasse              | Klasse I                    |
| Lichtsensoren             | ja                          |
| Weitere Details           | designed for >100.000 hours |
| EAN                       | 8718309385590               |



Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen zu ändern.

Datum download PDF: 15-06-2026

HBI Bisscheroux | Hofdarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com