



Spezifikationen

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Familie | SERIE 400 ECONOMY |
| Anwendung | Allgemeinbeleuchtung |
| Lichtquelle | 6W LED |
| Funktionalität | radar , Dämmerungssensor |
| LoRa node | nein |
| Spannung | 230V AC/DC |
| Farbtemperatur (K) | 4000K |
| Lichtleistung (lm) | 140 (low level) - 400 (high level) |
| Temperaturbereich (C) | -10 - +25 |
| Farbe | wit |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | >80 |
| Gewicht (gram) | 995 |
| Verpackungsgrößen (LxWxH) | 368 x 150 x 102 |
| Schlagschutz | IK 08 |
| Power factor | 0.9 |
| Optik | prismatic diffusor |
| Autotest (ATS) | nein |
| Bewegungserkennung | ja |
| Montage | Wand- oder Deckenanbau |
| Material Gehäuse | ABS + polycarbonate |
| Schutzart | IP 65 |
| Leistung | 2,4W (low level) - 6,5W (high level) |
| Schutzklasse | Klasse I |
| Lichtsensord | ja |
| Weitere Details | designed for >100.000 hours |
| EAN | 8718309385606 |



Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen zu ändern.

Datum download PDF: 15-06-2026

HBI Bisscheroux | Hofdarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com