



Spezifikationen

Familie	SERIE 400 ECONOMY
Anwendung	Sicherheitsleuchten
Lichtquelle	6W LED
Funktionalität	Einzelbatterie , low/high
LoRa node	nein
Spannung	230V AC/DC
Farbtemperatur (K)	4000K
Lichtleistung (lm)	140 (L1) - 400 (L1+L2)
Lichtleistung Notbetrieb	220
Temperaturbereich (C)	Durchschnittlich zwischen -5 und +25
Farbe	wit
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Nennbetriebsdauer	1 uur
Erkennungsweite	24
Schlagschutz	IK 08
Power factor	0.9
Optik	prismatic diffusor
Dali	nein
Autotest (ATS)	ja
Bewegungserkennung	nein
Montage	Wand- oder Deckenanbau
Material Gehäuse	ABS + polycarbonate
Dauerschaltung / Bereitschaftschaltung	instelbaar
Schutzart	IP 65
Leistung	4,2W (L1) - 8,3W (L1+L2)
Schutzklasse	Klasse I
Batterieheizung	nein
Lichtsensoren	nein
Weitere Details	designed for >100.000 hrs
Batterie	NiMh 3,6V 2,2Ah Long Life High Temp
EAN	8718309385620



Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen zu ändern.

Datum download PDF: 21-04-2026

HBI Bisscheroux | Hofdarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com