



## Spezifikationen

Familie	SERIE 550 ALL-IN-ONE
Anwendung	Allgemeinbeleuchtung
Lichtquelle	6W LED
Funktionalität	low/high
LoRa node	nein
Spannung	230V AC/DC
Farbtemperatur (K)	4000K
Lichtleistung (lm)	400lm (100%); 320lm (80%); 240lm (60%); 160lm (40%); 80lm (20%)
Temperaturbereich (C)	dauerhaft zwischen -10 und +25
Farbe	Grau, RAL 7035
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Schlagschutz	IK08
Power factor	0.9
Optik	diffusor & fresnel
Bewegungserkennung	nein
Montage	Wand- oder Deckenanbau , Decke , Wand
Material Gehäuse	polycarbonat
Schutzart	IP40
Leistung	2,2W (20%) - 6,3W (100%)
Schutzklasse	Klasse II
Lichtsensord	nein
Weitere Details	Lebensdauer >100.000 Stunden (L80/B10)
EAN	8718309386313



Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen zu ändern.

Datum download PDF: 05-06-2026

HBI Bisscheroux | Hofdarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com