



Spezifikationen

| | |
|---------------------------|--|
| Familie | SERIE 550 ALL-IN-ONE |
| Anwendung | Rettungszeichenleuchten |
| Lichtquelle | 6W LED |
| Funktionalität | low/high |
| LoRa node | nein |
| Spannung | 230V AC/DC |
| Farbtemperatur (K) | 4000K |
| Lichtleistung (lm) | 400lm (100%); 320lm (80%); 240lm (60%); 160lm (40%); 80lm (20%) |
| Temperaturbereich (C) | dauerhaft zwischen -10 und +25 |
| Farbe | schwarz, RAL 7021 |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | >80 |
| Erkennungsweite | 21 29 |
| Schlagschutz | IK08 |
| Power factor | 0.9 |
| Optik | diffusor & fresnel |
| Montage | Wand- oder Deckenanbau , Decke , Wand |
| Material Gehäuse | polycarbonat |
| Schutzart | IP40 |
| Leistung | 2,2W (20%) - 6,3W (100%) |
| Schutzklasse | Klasse II |
| Weitere Details | Lebensdauer >100.000 Stunden (L80/B10); Notleuchte für Zentralbatterieanlagen; rat lumenoutput: low level 20% (dipswitch 1 ON) |
| EAN | 8718309386894 |



Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen zu ändern.

Datum download PDF: 21-04-2026

HBI Bisscheroux | Hofdarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com