



Spezifikationen

| | |
|--|--|
| Familie | SERIE 550 ALL-IN-ONE |
| Anwendung | Rettungszeichenleuchten |
| Lichtquelle | 6W LED |
| Funktionalität | Einzelbatterie , low/high |
| LoRa node | nein |
| Spannung | 230V AC/DC |
| Farbtemperatur (K) | 4000K |
| Lichtleistung (lm) | 400lm (100%); 320lm (80%); 240lm (60%); 160lm (40%); 80lm (20%) |
| Lichtleistung Notbetrieb | 300lm (1h) - 100lm (3h) |
| Temperaturbereich (C) | Durchschnittlich zwischen 0 und +25 |
| Farbe | Grau, RAL 7035 |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | >80 |
| Nennbetriebsdauer | Einstellbar 1St. oder 3St |
| Erkennungsweite | 29m (Stylish Piktogramm) 21m (Functional Piktogramm) |
| Schlagschutz | IK08 |
| Power factor | 0,9 |
| Optik | diffusor & fresnel |
| Autotest (ATS) | ja |
| Bewegungserkennung | nein |
| Montage | Wand- oder Deckenanbau |
| Material Gehäuse | polycarbonat |
| Dauerschaltung / Bereitschaftschaltung | Ja |
| Schutzart | Klasse II |
| Leistung | 4,2W |
| Schutzklasse | Klasse II |
| Lichtsensor | nein |
| Weitere Details | Notleuchte inklusive 3-Phasen-Schienenadapter. Permanent und Notbetrieb. |
| Batterie | NiMh 3,6V 2,2Ah Long Life High Temp |
| EAN | 8718309389024 |



Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen zu ändern.

Datum download PDF: 20-01-2026

HBI Bisscheroux | Hofdwarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com