



Spezifikationen

Familie	SERIE 550 ALL-IN-ONE
Anwendung	Rettungszeichenleuchten
Lichtquelle	6W LED
Funktionalität	Einzelbatterie , low/high
LoRa node	nein
Spannung	230V AC/DC
Farbtemperatur (K)	4000K
Lichtleistung (lm)	400lm (100%); 320lm (80%); 240lm (60%); 160lm (40%); 80lm (20%)
Lichtleistung Notbetrieb	300lm (1h) - 100lm (3h)
Temperaturbereich (C)	Durchschnittlich zwischen 0 und +25
Farbe	schwarz, RAL 7021
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Nennbetriebsdauer	Einstellbar 1St. oder 3St
Erkennungsweite	29m (Stylish Piktogramm) 21m (Functional Piktogramm)
Schlagschutz	IK08
Power factor	0,9
Optik	diffusor & fresnel
Autotest (ATS)	ja
Bewegungserkennung	nein
Montage	Wand- oder Deckenanbau
Material Gehäuse	polycarbonat
Dauerschaltung / Bereitschaftschaltung	ja
Schutzart	klasse II
Leistung	4,2W
Schutzklasse	Klasse II
Lichtsensoren	nein
Weitere Details	Notleuchte inklusive 3-Phasen-Schienenadapter. Permanent und Notbetrieb.
Batterie	NiMh 3,6V 2,2Ah Long Life High Temp
EAN	8718309389062



Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen zu ändern.

Datum download PDF: 05-06-2026

HBI Bisscheroux | Hofdarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com