



Spezifikationen

Familie	SERIE 550 ALL-IN-ONE
Anwendung	Rettungs- und Sicherheitsleuchte
Lichtquelle	6W LED
Funktionalität	Einzelbatterie , low/high
LoRa node	ja
Spannung	230V AC/DC
Farbtemperatur (K)	4000K
Lichtleistung (lm)	400lm (100%), 320lm (80%), 260lm (60%), 160lm (40%), 80lm (20%)
Lichtleistung Notbetrieb	300lm - 1 Stunde 80lm - 3 Stunden (einstellbar)
Temperaturbereich (C)	gemiddeld tussen -20 en +25
Farbe	schwarz, RAL 7021
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Nennbetriebsdauer	1 Stunde 3 Stunden - einstellbar
Erkennungsweite	19 (mit Functional Piktogramm) 29 (mit stylish Piktogramm)
Schlagschutz	IK08
Power factor	0,8
Optik	diffusor & fresnel lens
Autotest (ATS)	ja
Bewegungserkennung	ja
Montage	Wand- oder Deckenanbau , Decke , Wand
Material Gehäuse	polycarbonat
Dauerschaltung / Bereitschaftschaltung	einstellbar
Schutzart	IP40
Leistung	1,5W (min) - 6,9W (max)
Schutzklasse	Klasse II
Lichtsensoren	nein
Weitere Details	LoRaWAN; Lebensdauer >100.000 Stunden (L80/B10)
Batterie	NiMh 3,6V 2,2Ah Long Life High Temp
EAN	8718309388683



Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen zu ändern.

Datum download PDF: 05-06-2026

HBI Bisscheroux | Hofdarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com