



Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Familie | SERIE 600 DISPLAY |
| Anwendung | Rettungszeichenleuchten |
| Lichtquelle | 6W LED |
| Funktionalität | Einzelbatterie , low/high |
| LoRa node | ja |
| Spannung | 230V AC/DC |
| Farbtemperatur (K) | 4000K |
| Lichtleistung (lm) | 90 (L1) - 300 (L1+L2) |
| Lichtleistung Notbetrieb | 160lm - 1 uur 60lm - 3 uur (einstellbaar) |
| Temperaturbereich (C) | Durchschnittlich zwischen -20 und +25 |
| Farbe | graues Aluminium |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | >80 |
| Nennbetriebsdauer | 1 Stunde 3 Stunden - einstellbar |
| Erkennungsweite | 32 |
| Power factor | 0.9 |
| Autotest (ATS) | ja |
| Montage | Wand- oder Deckenanbau , Decke |
| Material Gehäuse | Aluminium |
| Dauerschaltung / Bereitschaftsschaltung | einstellbar |
| Schutzart | IP32 |
| Leistung | 4,2W (L1) - 8,3W (L1+L2) |
| Schutzkasse | Klasse I |
| Weitere Details | LoRaWAN; Lebensdauer >100.000 Stunden (L80/B10) |
| Batterie | NiMh 3,6V 2,2Ah Long Life High Temp |
| EAN | 8720246250428 |



Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen zu ändern.

Datum download PDF: 21-01-2026

HBI Bisscheroux | Hofdwarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com