



Spezifikationen

Familie	SERIE 900 LUNET
Anwendung	Allgemeinbeleuchtung
Lichtquelle	26W LED
Funktionalität	low/high
LoRa node	nein
Spannung	230V AC/DC
Farbtemperatur (K)	4000K
Lichtleistung (lm)	664lm (low level) - 3320lm (high level)
Temperaturbereich (C)	Durchschnittlich zwischen -5 und +25
Farbe	Grau, RAL 7035
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Schlagschutz	IK08
Power factor	0.90
Optik	opaal diffusor
Bewegungserkennung	nein
Montage	Wand- oder Deckenanbau
Material Gehäuse	polyester (housing); policarbonaat (diffusor)
Schutzart	IP 66
Leistung	7W (low level) - 25,5W (high level)
Schutzklasse	Klasse I
Lichtsensor	nein
Weitere Details	Lebensdauer >100.000 Stunden (L80/B10)
EAN	8718309387198



Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen zu ändern.

Datum download PDF: 20-01-2026

HBI Bisscheroux | Hofdwarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com