



Spezifikationen

Familie	SERIE 900 LUNET
Anwendung	Allgemeinbeleuchtung
Lichtquelle	26W LED
Funktionalität	Dämmerungssensor, radar
LoRa node	nein
Spannung	230V AC/DC
Farbtemperatur (K)	4000K
Lichtleistung (lm)	664lm (low level) - 3320lm (high level)
Temperaturbereich (C)	Durchschnittlich zwischen -5 und +25
Farbe	Grau, RAL 7035
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Schlagschutz	IK08
Power factor	0.9
Optik	opaal diffusor
Bewegungserkennung	ja
Montage	Wand- oder Deckenanbau, Decke, Wand
Material Gehäuse	polyester (housing); policarbonaat (diffusor)
Schutzart	IP66
Leistung	7W (low level) - 27,5W (high level)
Schutzklasse	Klasse I
Lichtsensor	ja
Weitere Details	Lebensdauer >70.000 Stunden (L80/B10); Inkl. Durchgangsverdrahtung 1 Phase
EAN	8718309387754



Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen zu ändern.

Datum download PDF: 20-01-2026

HBI Bisscheroux | Hofdwarweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com