



Spezifikationen

Familie	SERIE 900 LUNET
Anwendung	Allgemeinbeleuchtung
Lichtquelle	26W LED
Funktionalität	radar , Dämmerungssensor
LoRa node	nein
Spannung	230V AC/DC
Farbtemperatur (K)	4000K
Lichtleistung (lm)	664lm (low level) - 3320lm (high level)
Temperaturbereich (C)	Durchschnittlich zwischen -5 und +25
Farbe	Grau, RAL 7035
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Schlagschutz	IK08
Power factor	0.9
Optik	opaal diffusor
Bewegungserkennung	ja
Montage	Wand- oder Deckenanbau , Decke , Wand
Material Gehäuse	polyester (housing); polycarbonaat (diffusor)
Schutzart	IP66
Leistung	7W (low level) - 27,5W (high level)
Schutzklasse	Klasse I
Lichtsensoren	ja
Weitere Details	Inkl. Durchgangsverdrahtung 3 Phasen; Lebensdauer >70.000 Stunden (L80/B10)
EAN	8718309387761



Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen zu ändern.

Datum download PDF: 05-06-2026

HBI Bisscheroux | Hofdarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com