



Spezifikationen

Familie	SERIE 900 LUNET
Anwendung	Sicherheitsleuchten
Lichtquelle	26W LED
Funktionalität	radar, Einzelbatterie, Dämmerungssensor
LoRa node	nein
Spannung	230V AC/DC
Farbtemperatur (K)	4000K
Lichtleistung (lm)	664lm (low level) - 3320lm (high level)
Lichtleistung Notbetrieb	410lm
Temperaturbereich (C)	Durchschnittlich zwischen -5 und +25
Farbe	Grau, RAL 7035
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Nennbetriebsdauer	1 Stunde
Schlagschutz	IK08
Power factor	0.92
Optik	opaal diffusor
Autotest (ATS)	ja
Bewegungserkennung	ja
Montage	Wand- oder Deckenanbau
Material Gehäuse	polyester (housing); policarbonaat (diffusor)
Dauerschaltung / Bereitschaftschaltung	einstellbar
Schutzart	IP 66
Leistung	7,2W (min.) - 27,7W (max.)
Schutzklasse	Klasse I
Lichtsensor	ja
Weitere Details	Lebensdauer >100.000 Stunden (L80/B10)
Batterie	NiMh 3,6V 2,2Ah Long Life High Temp
EAN	8718309387242



Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen zu ändern.

Datum download PDF: 20-01-2026

HBI Bisscheroux | Hofdwarweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com