

9L3000F3 (Inkl. Durchgangsverdrahtung 3 Phasen)



Spezifikationen

Familie	SERIE 900 LUNET
Anwendung	Allgemeinbeleuchtung
Lichtquelle	30W LED
Funktionalität	low/high
LoRa node	nein
Spannung	230V AC/DC
Farbtemperatur (K)	4000K
Lichtleistung (lm)	760 (low level) - 3580 (high level)
Temperaturbereich (C)	Durchschnittlich zwischen -5 und +25
Farbe	Grau, RAL 7035
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Schlagschutz	IK08
Power factor	0.9
Optik	opaal diffusor
Montage	Wand- oder Deckenanbau , Decke , Wand
Material Gehäuse	polyester (housing); polycarbonaat (diffusor)
Schutzart	IP66
Leistung	7,2W (low level) - 28W (high level)
Schutzklasse	Klasse I
Weitere Details	Inkl. Durchgangsverdrahtung 3 Phasen; Lebensdauer >70.000 Stunden (L80/B10)
EAN	8718309389307



Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen zu ändern.

Datum download PDF: 21-04-2026

HBI Bisscheroux | Hofdwarweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com