



Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Familie | SERIE 900 LUNET |
| Anwendung | Sicherheitsleuchten |
| Lichtquelle | 30W LED |
| Funktionalität | Einzelbatterie , low/high |
| LoRa node | nein |
| Spannung | 230V AC/DC |
| Farbtemperatur (K) | 4000K |
| Lichtleistung (lm) | 760 (low level) - 3580 (high level) |
| Lichtleistung Notbetrieb | 400lm |
| Temperaturbereich (C) | Durchschnittlich tussen -5 en +25 |
| Farbe | Grau, RAL 7035 |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | >80 |
| Nennbetriebsdauer | 1 Stunde |
| Schlagschutz | IK 08 |
| Power factor | 0.92 |
| Optik | opaal diffusor |
| Autotest (ATS) | ja |
| Bewegungserkennung | nein |
| Montage | Wand- oder Deckenanbau |
| Material Gehäuse | polyester (housing); polycarbonaat (diffusor) |
| Dauerschaltung / Bereitschaftschaltung | einstellbar |
| Schutzart | IP 66 |
| Leistung | 7,2W (low level, min.) - 29,5W (high level) |
| Schutzklasse | Klasse I |
| Batterieheizung | nein |
| Lichtsensoren | nein |
| Weitere Details | Lebensdauer >70.000 Stunden (L80/B10) |
| Batterie | NiMh 3,6V 2,2Ah Long Life High Temp |
| EAN | 8718309387150 |



Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen zu ändern.

Datum download PDF: 21-04-2026

HBI Bisscheroux | Hofdarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com