



Spezifikationen

Familie	SERIE 900 LUNET
Anwendung	Sicherheitsleuchten
Lichtquelle	30W LED
Funktionalität	radar, Dämmerungssensor, Einzelbatterie
LoRa node	nein
Spannung	230V AC/DC
Farbtemperatur (K)	4000K
Lichtleistung (lm)	760 (low level) - 3580 (high level)
Lichtleistung Notbetrieb	400lm
Temperaturbereich (C)	Durchschnittlich zwischen -5 und +25
Farbe	Grau, RAL 7035
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Nennbetriebsdauer	1 Stunde
Schlagschutz	IK08
Power factor	0.92
Optik	opaal diffusor
Autotest (ATS)	ja
Bewegungserkennung	ja
Montage	Wand- oder Deckenanbau, Decke, Wand
Material Gehäuse	polyester (housing); policarbonate (diffusor)
Dauerschaltung / Bereitschaftschaltung	einstellbar
Schutzart	IP66
Leistung	7,5W (min) - 29,7W (max)
Schutzklasse	Klasse I
Batterieheizung	nein
Lichtsensor	ja
Weitere Details	Inkl. Durchgangsverdrahtung 3 Phasen; Lebensdauer >70.000 Stunden (L80/B10)
Batterie	NiMh 3,6V 2,2Ah Long Life High Temp
EAN	8718309387822



Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen zu ändern.

Datum download PDF: 20-01-2026

HBI Bisscheroux | Hofdwarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com