



Spezifikationen

Familie	SERIE 900 LUNET
Anwendung	Sicherheitsleuchten
Lichtquelle	LED
Funktionalität	radar , Dämmerungssensor , Einzelbatterie
LoRa node	ja
Spannung	230V AC/DC
Farbtemperatur (K)	4000K
Lichtleistung (lm)	716lm (low level) - 3580lm (high level)
Lichtleistung Notbetrieb	400
Temperaturbereich (C)	-20 - +40
Farbe	grijs RAL 7035
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Nennbetriebsdauer	adjustable 1h of 3h
Schlagschutz	IK08
Power factor	0.92
Optik	opaal diffusor
Autotest (ATS)	ja
Bewegungserkennung	ja
Montage	Wand- oder Deckenanbau , Decke , Wand
Material Gehäuse	polyester (housing); polycarbonaat (diffusor)
Dauerschaltung / Bereitschaftschaltung	adjustable
Leistung	7W (low level) - 27,5W (high level)
Schutzklasse	Klasse I
Lichtsensoren	ja
Weitere Details	LoRa, suitable for wireless remote management in Sqiippa Online
Batterie	NiMh 3,6V 2,2Ah Long Life High Temp
EAN	8718309388744



Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen zu ändern.

Datum download PDF: 05-06-2026

HBI Bisscheroux | Hofdarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com