



## Spezifikationen

Familie	SERIE 110 CIRCUM
Anwendung	Allgemeinbeleuchtung
Lichtquelle	12W LED
Funktionalität	low/high
LoRa node	nein
Spannung	230V AC/DC
Farbtemperatur (K)	4000K
Lichtleistung (lm)	1300lm (100%), 1040lm (80%), 780lm (60%), 520lm (40%), 260lm (20%)
Temperaturbereich (C)	Durchschnittlich -20 und +25
Farbe	weiss, RAL9003
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Gewicht (gram)	1490
Verpackungsgrößen (LxWxH)	350 x 370 x 105 mm
Schlagschutz	3 x IK10
Power factor	0.9
Optik	diffusor
Bewegungserkennung	nein
Montage	Wand- oder Deckenanbau
Material Gehäuse	polycarbonat
Schutzart	IP65
Leistung	16W (100%), 12,5W (80%), 9,5W (60%), 6,5W (40%), 3,6W (20%)
Schutzklasse	Klasse II
Lichtsensor	nein
Weitere Details	Lebensdauer >100.000 Stunden (L80/B10)
EAN	8718309389086



Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen zu ändern.

Datum download PDF: 21-04-2026

HBI Bisscheroux | Hofdarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com