



Spezifikationen

| | |
|--|--|
| Familie | SERIE 110 CIRCUM |
| Anwendung | Sicherheitsleuchten |
| Funktionalität | Dämmerungssensor , Einzelbatterie |
| LoRa node | nein |
| Spannung | 230V AC/DC |
| Farbtemperatur (K) | 4000K |
| Lichtleistung (lm) | 1350lm (100%), 1080lm (80%), 810lm (60%), 540lm (40%), 270lm (20%) |
| Lichtleistung Notbetrieb | 400lm (1 h) / 135lm (3 h) |
| Temperaturbereich (C) | Durchschnittlich zwischen -20 und +25 |
| Farbe | weiss, RAL9003 |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | >80 |
| Gewicht (gram) | 1661 |
| Verpackungsgrößen (LxWxH) | 350 x 370 x 105 mm |
| Nennbetriebsdauer | 1 Stunde / 3 Stunde - einstellbar |
| Schlagschutz | 3 x IK10 (65 joules) |
| Power factor | 0.9 |
| Optik | diffusor |
| Autotest (ATS) | ja |
| Bewegungserkennung | nein |
| Montage | Wand- oder Deckenanbau |
| Material Gehäuse | polycarbonat |
| Dauerschaltung / Bereitschaftschaltung | einstellbar |
| Schutzart | IP65 |
| Leistung | 16W (100%), 12,5W (80%), 9,5W (60%), 6,5W (40%), 3,6W (20%) |
| Schutzklasse | Klasse II |
| Lichtsensord | ja |
| Weitere Details | Lebensdauer >100.000 Stunden (L80/B10) |
| Batterie | NiMh 3,6V 2,2Ah Long Life High Temp |
| EAN | 8718309389796 |



Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen zu ändern.

Datum download PDF: 05-06-2026

HBI Bisscheroux | Hofdarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com