



## Spezifikationen

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Familie                   | SERIE 110 CIRCUM       |
| Anwendung                 | Allgemeinbeleuchtung   |
| Lichtquelle               | 12W LED                |
| Funktionalität            |                        |
| LoRa node                 | nein                   |
| Spannung                  | 24V AC/DC              |
| Farbtemperatur (K)        | 4000K                  |
| Lichtleistung (lm)        | 560lm                  |
| Temperaturbereich (C)     | -20 - +40              |
| Farbe                     | schwarz, RAL7021       |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | >80                    |
| Gewicht (gram)            | 1490                   |
| Verpackungsgrößen (LxWxH) | 350 x 370 x 105 mm     |
| Schlagschutz              | 3 x IK10 (65 joules)   |
| Montage                   | Wand- oder Deckenanbau |
| Material Gehäuse          | polycarbonat           |
| Schutzart                 | IP65                   |
| Leistung                  | 6,5W                   |
| Schutzklasse              | Klasse III             |
| EAN                       | 8718309389802          |



Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen zu ändern.

Datum download PDF: 05-06-2026

HBI Bisscheroux | Hofdarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com