



## Spezifikationen

Familie	SERIE 110 CIRCUM
Anwendung	Sicherheitsleuchten
Lichtquelle	12W LED
Funktionalität	Einzelbatterie
LoRa node	ja
Spannung	230V AC/DC
Farbtemperatur (K)	3000K
Lichtleistung (lm)	1350lm (100%), 1080lm (80%), 810lm (60%), 540lm (40%), 270lm (20%)
Lichtleistung Notbetrieb	400lm (1 h) / 135lm (3 h)
Temperaturbereich (C)	Durchschnittlich zwischen -20 und +25
Farbe	schwarz, RAL7021
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Gewicht (gram)	1661
Verpackungsgrößen (LxWxH)	350 x 370 x 105 mm
Nennbetriebsdauer	1 Stunde / 3 Stunden - einstellbar
Schlagschutz	3 x IK10 (65 joules)
Power factor	0.9
Optik	diffusor
Montage	Wand- oder Deckenanbau
Material Gehäuse	polycarbonat
Dauerschaltung / Bereitschaftschaltung	einstellbar
Schutzart	IP65
Leistung	16W (100%), 12,5W (80%), 9,5W (60%), 6,5W (40%), 3,6W (20%)
Schutzklasse	Klasse II
Weitere Details	Lebensdauer >100.000 Stunden (L80/B10)
Batterie	NiMh 3,6V 2,2Ah Long Life High Temp
EAN	8718309389871



Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen zu ändern.

Datum download PDF: 21-04-2026

HBI Bisscheroux | Hofdarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com