



## Spezifikationen

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Familie                   | SERIE 200 POLAREM                      |
| Anwendung                 | Allgemeinbeleuchtung                   |
| Lichtquelle               | 5W LED                                 |
| Funktionalität            | Dämmerungssensor , low/high            |
| LoRa node                 | nein                                   |
| Spannung                  | 230V AC/DC                             |
| Farbtemperatur (K)        | 4000K                                  |
| Lichtleistung (lm)        | 80lm(L1) - 425lm (L1 + L2)             |
| Temperaturbereich (C)     | Durchschnittlich zwischen -25 und +40  |
| Farbe                     | schwarz, RAL 7021                      |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | >80                                    |
| Gewicht (gram)            | 836                                    |
| Verpackungsgrößen (LxWxH) | 265 x 148 x 99                         |
| Schlagschutz              | IK10                                   |
| Power factor              | 0.9                                    |
| Optik                     | Square Linse diffus                    |
| Bewegungserkennung        | nein                                   |
| Montage                   | Decke , Wand- oder Deckenanbau         |
| Material Gehäuse          | policarbonate                          |
| Schutzart                 | IP 65                                  |
| Leistung                  | 1,3W (L1) - 7W (L1 + L2)               |
| Schutzklasse              | Klasse II                              |
| Lichtsensoren             | ja                                     |
| Weitere Details           | Lebensdauer >100.000 Stunden (L80/B10) |
| EAN                       | 8718309388140                          |



Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen zu ändern.

Datum download PDF: 21-04-2026

HBI Bisscheroux | Hofdarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com