



Spezifikationen

Familie	SERIE 200 POLAREM
Anwendung	Allgemeinbeleuchtung
Lichtquelle	5W LED
Funktionalität	Dämmerungssensor , low/high
LoRa node	nein
Spannung	230V AC/DC
Farbtemperatur (K)	4000K
Lichtleistung (lm)	80lm(L1) - 425lm (L1 + L2)
Temperaturbereich (C)	Durchschnittlich zwischen -25 und +40
Farbe	schwarz, RAL 7021
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Gewicht (gram)	836
Verpackungsgrößen (LxWxH)	265 x 148 x 99
Schlagschutz	IK10
Power factor	0.9
Optik	Square Linse diffus
Bewegungserkennung	nein
Montage	Decke , Wand- oder Deckenanbau
Material Gehäuse	policarbonate
Schutzart	IP 65
Leistung	1,3W (L1) - 7W (L1 + L2)
Schutzkasse	Klasse II
Lichtsensor	ja
Weitere Details	Lebensdauer >100.000 Stunden (L80/B10)
EAN	8718309388140



Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen zu ändern.

Datum download PDF: 20-01-2026

HBI Bisscheroux | Hofwarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com