



Spezifikationen

| | |
|---------------------------|---|
| Familie | SERIE 200 POLAREM |
| Anwendung | Allgemeinbeleuchtung |
| Lichtquelle | 5W LED |
| Funktionalität | radar , Dämmerungssensor |
| LoRa node | nein |
| Spannung | 230V AC/DC |
| Farbtemperatur (K) | 4000K |
| Lichtleistung (lm) | 80lm (low level) - 425lm (high level) |
| Temperaturbereich (C) | Durchschnittlich zwischen -25 und +40 |
| Farbe | Grau, RAL 7035 |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | >80 |
| Verpackungsgrößen (LxWxH) | 265 x 148 x 99 |
| Schlagschutz | IK10 |
| Power factor | 0.9 |
| Optik | Square Linse diffus |
| Bewegungserkennung | ja |
| Montage | Wand- oder Deckenanbau , Decke |
| Material Gehäuse | policarbonate |
| Schutzart | IP 65 |
| Leistung | 1,6W (low level) - 7,2W (high level) |
| Schutzklasse | Klasse II |
| Lichtsensoren | ja |
| Weitere Details | Max. Montagehöhe 3m wegen radar; Lebensdauer >100.000 Stunden (L80/B10) |
| EAN | 8718309385347 |



Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen zu ändern.

Datum download PDF: 15-06-2026

HBI Bisscheroux | Hofdarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com