



Spezifikationen

Familie	SERIE 200 POLAREM
Anwendung	Allgemeinbeleuchtung
Lichtquelle	5W LED
Funktionalität	Dämmerungssensor , low/high
LoRa node	nein
Spannung	230V AC/DC
Farbtemperatur (K)	4000K
Lichtleistung (lm)	570lm (100%); 456lm (80%); 342lm (60%); 228lm (40%); 114lm (20%)
Temperaturbereich (C)	Durchschnittlich zwischen -25 und +40
Farbe	schwarz, RAL 7021
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Schlagschutz	IK10
Power factor	0.9
Optik	Linse corridor
Bewegungserkennung	nein
Montage	Wand- oder Deckenanbau , Wand
Material Gehäuse	polycarbonaat
Schutzart	IP65
Leistung	1,3W (20%) > 7W (100%)
Schutzklasse	Klasse II
Lichtsensoren	ja
Weitere Details	Lebensdauer >100.000 Stunden (L80/B10)
EAN	8718309388164



Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen zu ändern.

Datum download PDF: 15-06-2026

HBI Bisscheroux | Hofdarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com