



Spezifikationen

| | |
|---------------------------|--|
| Familie | SERIE 200 POLAREM |
| Anwendung | Allgemeinbeleuchtung |
| Lichtquelle | 5W LED |
| Funktionalität | Dämmerungssensor , low/high |
| LoRa node | nein |
| Spannung | 230V AC/DC |
| Farbtemperatur (K) | 4000K |
| Lichtleistung (lm) | 570lm (100%); 456lm (80%); 342lm (60%); 228lm (40%); 114lm (20%) |
| Temperaturbereich (C) | Durchschnittlich zwischen -25 und +40 |
| Farbe | Grau, RAL 7035 |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | >80 |
| Schlagschutz | IK10 |
| Power factor | 0.9 |
| Optik | Square Linse diffus |
| Bewegungserkennung | nein |
| Montage | Wand- oder Deckenanbau , Wand |
| Material Gehäuse | polycarbonate |
| Schutzart | IP 65 |
| Leistung | 1,6W (20%) - 7,2W (100%) |
| Schutzklasse | Klasse II |
| Lichtsensor | ja |
| Weitere Details | Lebensdauer >100.000 Stunden (L80/B10) |
| EAN | 8718309385378 |



Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen zu ändern.

Datum download PDF: 20-01-2026

HBI Bisscheroux | Hofdwarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com