



Spezifikationen

Familie	SERIE 200 POLAREM
Anwendung	Rettungs- und Sicherheitsleuchte
Lichtquelle	5W LED
Funktionalität	Dämmerungssensor, Einzelbatterie, low/high
LoRa node	nein
Spannung	230V AC/DC
Farbtemperatur (K)	4000K
Lichtleistung (lm)	570lm (100%); 456lm (80%); 342lm (60%); 228lm (40%); 114lm (20%)
Lichtleistung Notbetrieb	365lm (1h) - 122lm (3h)
Temperaturbereich (C)	Durchschnittlich zwischen -25 und +40
Farbe	Grau, RAL 7035
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Nennbetriebsdauer	Einstellbar: 1 Stunde oder 3 Stunden
Schlagschutz	IK10
Power factor	0.9
Optik	Square Linse diffus
Autotest (ATS)	ja
Bewegungserkennung	nein
Montage	Wand- oder Deckenanbau, Decke
Material Gehäuse	polycarbonate
Dauerschaltung / Bereitschaftschaltung	ja
Schutzart	IP 65
Leistung	3,3W(20%) - 8,4W (100%)
Schutzklasse	Klasse II
Lichtsensor	ja
Weitere Details	Lebensdauer >100.000 Stunden (L80/B10)
Batterie	NiMh 3,6V 2,2Ah Long Life High Temp
EAN	8718309385415



Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen zu ändern.

Datum download PDF: 20-01-2026

HBI Bisscheroux | Hofwarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com