




2L0505CSREB (ceiling, diffused, radar, emergency,



Spezifikationen

Familie	SERIE 200 POLAREM
Anwendung	Rettungs- und Sicherheitsleuchte
Lichtquelle	5W LED
Funktionalität	radar , Dämmerungssensor , Einzelbatterie
LoRa node	nein
Spannung	230V AC/DC
Farbtemperatur (K)	4000K
Lichtleistung (lm)	570lm (100%); 456lm (80%); 342lm (60%); 228lm (40%); 114lm (20%)
Lichtleistung Notbetrieb	365lm (1h) - 122lm (3h)
Temperaturbereich (C)	Durchschnittlich zwischen -25 und +40
Farbe	schwarz, RAL 7021
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Nennbetriebsdauer	Einstellbar 1St. oder 3St.
Schlagschutz	IK10
Power factor	0,9
Optik	Corridor Linse
Autotest (ATS)	ja
Bewegungserkennung	ja
Montage	Wand- oder Deckenanbau , Decke
Material Gehäuse	policarbonate
Dauerschaltung / Bereitschaftschaltung	ja
Schutzart	IP65
Leistung	3,7W (20%) - 8,6W (100%)
Schutzklasse	Klasse II
Lichtsensord	ja
Weitere Details	Lebensdauer >100.000 Stunden (L80/B10); Max. Montagehöhe 3m wegen radar
Batterie	NiMh 3,6V 2,2Ah Long Life High Temp
EAN	8718309388256



Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen zu ändern.

Datum download PDF: 21-04-2026

HBI Bisscheroux | Hofdarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com