





2Y0505CSE (ceiling, square, emergency)



Spezifikationen

Familie	SERIE 200 POLAREM
Anwendung	Sicherheitsleuchten
Lichtquelle	5W LED
Funktionalität	Dämmerungssensor , Einzelbatterie , low/high
LoRa node	ja
Spannung	230V AC/DC
Farbtemperatur (K)	4000K
Lichtleistung (lm)	570lm (100%); 456lm (80%); 342lm (60%); 228lm (40%); 114lm (20%)
Lichtleistung Notbetrieb	365lm (1h) - 122lm (3h)
Temperaturbereich (C)	average between -25 en +40
Farbe	grey RAL 7035
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Nennbetriebsdauer	adjustable 1h of 3h
Schlagschutz	IK10
Power factor	0.9
Optik	squarelens diffuus
Autotest (ATS)	ja
Montage	Decke
Material Gehäuse	policarbonate
Dauerschaltung / Bereitschaftschaltung	ja
Schutzart	IP65
Leistung	3,3W(20%) - 8,4W (100%)
Schutzklasse	Klasse II
Lichtsensoren	ja
Weitere Details	LoRa; ook verkrijgbaar in 3000K (2Y0505CSE3K)
Batterie	NiMh 3,6V 2,2Ah Long Life High Temp
EAN	8720246250831



Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen zu ändern.

Datum download PDF: 20-04-2026

HBI Bisscheroux | Hofdwarweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com