



Specificaties

Familie	SERIE 300 EAGLE
Toepassing	Vluchtrouteverlichting & -aanduiding
Lichtbron	6W LED
Functionaliteit	noodaccu , low/high
Voeding	230V AC/DC
Kleurtemperatuur (K)	4000K
Lichtstroom (lm)	585lm (100%); 468 (80%); 351 (60%); 234lm (40%); 117lm (20%)
Lichtstroom nood (lm)	460lm (1h); 153lm (3h)
Temperatuurbereik (C)	Gemiddeld tussen +5 en +25
Kleurweergave-index (Ra)	>80
Autonomie	1 uur
Powerfactor	0,9
Autotest (ATS)	ja
Bewegingsdetectie	nee
Montagewijze	
Permanent bedrijf	instelbaar
Opgenomen vermogen	4,2W(L1) / 8,3W (L1+L2)
Beschermingsklasse	Klasse II
Batterijverwarming	nee
Lichtsensoren	nee
Bijzonderheden	los binnenwerk tbv Eagle armaturen met nood
Batterypack	NiMh 3,6V 2,2Ah Long Life High Temp
EAN	8718309387310



Wij houden ons het recht voor specificaties te wijzigen.

Datum download PDF: 21-04-2026

HBI Bisscheroux | Hofdarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com