



## Specificaties

Familie	SERIE 300 EAGLE
Toepassing	Vluchtrouteverlichting
Lichtbron	6W LED
Functionaliteit	radar , noodaccu , lichtsensor
LoRa node	nee
Voeding	230V AC/DC
Kleurtemperatuur (K)	4000K
Lichtstroom (lm)	585lm (100%); 468 (80%); 351 (60%); 234lm (40%); 117lm (20%)
Lichtstroom nood (lm)	460lm (1h); 153lm (3h)
Temperatuurbereik (C)	Gemiddeld tussen +5 en +25
Kleur	grijs RAL 7035
Kleurweergave-index (Ra)	>80
Autonomie	300lm (1u) - 100lm (3u)
Slagvastheid	IK 08
Powerfactor	0.9
Optiek	Fresnel
Autotest (ATS)	ja
Bewegingsdetectie	ja
Montagewijze	Opbouw , Plafond , Wand
Materiaal behuizing	policarbonaat
Beschermingsgraad	IP42
Opgenomen vermogen	4,4W(20%) - 8,5W (100%)
Beschermingsklasse	Klasse II
Batterijverwarming	nee
Lichtsensor	ja
Bijzonderheden	Levensduur >100.000 branduren (L80/B10)
Battery pack	NiMh 3,6V 2,2Ah Long Life High Temp
EAN	8718309385569



Wij houden ons het recht voor specificaties te wijzigen.

Datum download PDF: 05-06-2026

HBI Bisscheroux | Hofdarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com