



Specificaties

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Familie | SERIE 400 ECONOMY |
| Toepassing | Vluchtrouteverlichting |
| Lichtbron | 6W LED |
| Functionaliteit | radar , noodaccu , lichtsensor |
| LoRa node | nee |
| Voeding | 230V AC/DC |
| Kleurtemperatuur (K) | 4000K |
| Lichtstroom (lm) | 140 (low level) - 400 (high level) |
| Lichtstroom nood (lm) | 220 |
| Temperatuurbereik (C) | Gemiddeld tussen -5 en +25 |
| Kleur | wit |
| Kleurweergave-index (Ra) | >80 |
| Autonomie | 1 uur |
| Slagvastheid | IK 08 |
| Powerfactor | 0.9 |
| Optiek | prismatic diffusor |
| Autotest (ATS) | ja |
| Bewegingsdetectie | ja |
| Montagewijze | Opbouw |
| Materiaal behuizing | ABS + polycarbonate |
| Permanent bedrijf | ja |
| Beschermingsgraad | IP 65 |
| Opgenomen vermogen | 4,4W (low level) - 8,5W (high level) |
| Beschermingsklasse | Klasse I |
| Lichtsensor | ja |
| Bijzonderheden | designed for >100.000 hours |
| Batterypack | NiMh 3,6V 2,2Ah Long Life High Temp |
| EAN | 8718309385644 |



Wij houden ons het recht voor specificaties te wijzigen.

Datum download PDF: 15-06-2026

HBI Bisscheroux | Hofdwarweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com