



Specificaties

Familie	SERIE 400 ECONOMY
Toepassing	Vluchtrouteverlichting
Lichtbron	9W LED
Functionaliteit	noodaccu , low/high
LoRa node	nee
Voeding	230V AC/DC
Kleurtemperatuur (K)	4000K
Lichtstroom (lm)	140 (L1) - 650 (L1+L2)
Lichtstroom nood (lm)	370
Temperatuurbereik (C)	Gemiddeld tussen -5 en +25
Kleur	wit
Kleurweergave-index (Ra)	>80
Autonomie	1 uur
Leesafstand (meter)	24
Slagvastheid	IK 08
Powerfactor	0.9
Optiek	hoogglans reflector, diepstralend
Autotest (ATS)	ja
Bewegingsdetectie	nee
Montagewijze	Opbouw
Materiaal behuizing	ABS + polycarbonate
Permanent bedrijf	instelbaar
Beschermingsgraad	IP 65
Opgenomen vermogen	5,3W (L1) - 11,4W (L1+L2)
Beschermingsklasse	Klasse I
Lichtsensoren	nee
Bijzonderheden	Hoge lumenstroom in nood
Battery pack	NiMh 3,6V 2,2Ah Long Life High Temp
EAN	8718309386122



Wij houden ons het recht voor specificaties te wijzigen.

Datum download PDF: 15-06-2026

HBI Bisscheroux | Hofdarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com