



Specificaties

| | |
|-----------------------------|--|
| Familie | SERIE 440 FORTEM |
| Toepassing | Vluchtrouteverlichting & -aanduiding |
| Lichtbron | 9W LED |
| Functionaliteit | low/high , noodaccu |
| LoRa node | nee |
| Voeding | 230V AC/DC |
| Kleurtemperatuur (K) | 4000K |
| Lichtstroom (lm) | 720lm (100%), 580lm (80%), 440lm (60%), 290lm (40%), 150lm (20%) |
| Lichtstroom nood (lm) | 380lm - 1 uur 130lm - 3 uur (instelbaar) |
| Temperatuurbereik (C) | gemiddeld tussen -20 en +25 |
| Kleur | grijs, RAL 7035 |
| Kleurweergave-index (Ra) | >80 |
| Afmeting verpakking (LxBxH) | 410 x 180 x 85mm |
| Autonomie | 1 uur 3 uur - instelbaar |
| Leesafstand (meter) | 24 |
| Slagvastheid | 3 x IK10 |
| Powerfactor | 0.9 |
| Optiek | diffusor opaal |
| Autotest (ATS) | ja |
| Bewegingsdetectie | nee |
| Montagewijze | Opbouw , Plafond , Wand |
| Materiaal behuizing | policarbonaat |
| Permanent bedrijf | instelbaar |
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Opgenomen vermogen | min. 1,6W - max 8,5W |
| Beschermingsklasse | Klasse II |
| Lichtsensor | nee |
| Bijzonderheden | Levensduur >100.000 uren (L80/B10) |
| Battery pack | NiMh 3,6V 2,2Ah Long Life High Temp |
| EAN | 8718309389604 |



Wij houden ons het recht voor specificaties te wijzigen.

Datum download PDF: 05-06-2026

HBI Bisscheroux | Hofdarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com