



Specificaties

Familie	SERIE 440 FORTEM
Toepassing	Vluchtrouteverlichting & -aanduiding
Lichtbron	9W LED
Functionaliteit	low/high , noodaccu
LoRa node	nee
Voeding	230V AC/DC
Kleurtemperatuur (K)	4000K
Lichtstroom (lm)	720lm (100%), 580lm (80%), 440lm (60%), 290lm (40%), 150lm (20%)
Lichtstroom nood (lm)	380lm - 1 uur / 130lm 3 uur (instelbaar)
Temperatuurbereik (C)	gemiddeld tussen -20 en +25
Kleur	wit, RAL 9003
Kleurweergave-index (Ra)	>80
Gewicht (gram)	1200
Afmeting verpakking (LxBxH)	410 x 180 x 85mm
Autonomie	1 uur / 3 uur (instelbaar)
Leesafstand (meter)	24
Slagvastheid	3 x IK10
Powerfactor	0.9
Optiek	diffusor opaal
Autotest (ATS)	ja
Bewegingsdetectie	nee
Montagewijze	Opbouw , Plafond , Wand
Materiaal behuizing	policarbonaat
Permanent bedrijf	instelbaar
Beschermingsgraad	IP65
Opgenomen vermogen	min. 1,6W - max 8,5W
Beschermingsklasse	Klasse II
Lichtsensor	nee
Bijzonderheden	Levensduur > 100.000 uren (L80/B10)
Battery pack	NiMh 3,6V 2,2Ah Long Life High Temp (94233L)
EAN	8718309389727



Wij houden ons het recht voor specificaties te wijzigen.

Datum download PDF: 04-06-2026

HBI Bisscheroux | Hofdarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com