



## Specificaties

Familie	SERIE 550 ALL-IN-ONE
Toepassing	Algemene verlichting
Lichtbron	6W LED
Functionaliteit	radar , lichtsensor
LoRa node	nee
Voeding	230V AC/DC
Kleurtemperatuur (K)	4000K
Lichtstroom (lm)	400lm (100%); 320lm (80%); 240lm (60%); 160lm (40%); 80lm (20%)
Temperatuurbereik (C)	Gemiddeld tussen -10 en +25
Kleur	wit RAL 9003
Kleurweergave-index (Ra)	>80
Slagvastheid	IK 08
Powerfactor	0.9
Optiek	diffusor & fresnel
Bewegingsdetectie	ja
Montagewijze	Opbouw , Plafond , Wand
Materiaal behuizing	policarbonaat
Beschermingsgraad	IP 40
Opgenomen vermogen	2,4W(20%) - 6,5W (100%)
Beschermingsklasse	Klasse II
Lichtsensor	ja
Bijzonderheden	Levensduur >100.000 branduren (L80/B10)
EAN	8718309386870



Wij houden ons het recht voor specificaties te wijzigen.

Datum download PDF: 20-04-2026

HBI Bisscheroux | Hofdarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com