



## Specificaties

Familie	SERIE 550 ALL-IN-ONE
Toepassing	Vluchtrouteaanduiding
Lichtbron	6W LED
Functionaliteit	low/high
LoRa node	nee
Voeding	230V AC/DC
Kleurtemperatuur (K)	4000K
Lichtstroom (lm)	400lm (100%); 320lm (80%); 240lm (60%); 160lm (40%); 80lm (20%)
Temperatuurbereik (C)	Gemiddeld tussen -10 en +25
Kleur	Grijs, RAL 7035
Kleurweergave-index (Ra)	>80
Leesafstand (meter)	21   29
Slagvastheid	IK08
Powerfactor	0.9
Optiek	diffusor & fresnel
Montagewijze	Opbouw , Plafond , Wand
Materiaal behuizing	policarbonaat
Beschermingsgraad	IP40
Opgenomen vermogen	2,2W (20%) - 6,3W (100%)
Beschermingsklasse	Klasse II
Bijzonderheden	Levensduur >100.000 branduren (L80/B10); Noodverlichting voor centrale voeding; advies lumenoutput: low level 20% (dipswitch 1 ON)
EAN	8718309386726



Wij houden ons het recht voor specificaties te wijzigen.

Datum download PDF: 05-06-2026

HBI Bisscheroux | Hofdarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com