



Specificaties

Familie	SERIE 550 ALL-IN-ONE
Toepassing	Vluchtrouteverlichting
Lichtbron	6W LED
Functionaliteit	noodaccu
LoRa node	nee
Voeding	230V AC/DC
Kleurtemperatuur (K)	4000K
Lichtstroom (lm)	400lm (100%); 320lm (80%); 240lm (60%); 160lm (40%); 80lm (20%)
Lichtstroom nood (lm)	300lm (1h) - 100lm (3h)
Temperatuurbereik (C)	Gemiddeld tussen 0 en +25
Kleur	Zwart, RAL 7021
Kleurweergave-index (Ra)	>80
Autonomie	instelbaar 1u of 3u
Slagvastheid	IK08
Powerfactor	0,9
Optiek	diffusor & fresnel
Autotest (ATS)	ja
Bewegingsdetectie	nee
Montagewijze	Opbouw
Materiaal behuizing	policarbonaat
Permanent bedrijf	Alleen noodbedrijf
Beschermingsgraad	IP40
Opgenomen vermogen	2,4W
Beschermingsklasse	Klasse II
Lichtsensoren	nee
Bijzonderheden	Noodverlichting inclusief 3 fase adapter geschikt voor railmontage. Alleen noodbedrijf.
Battery pack	NiMh 3,6V 2,2Ah Long Life High Temp
EAN	8718309389055



Wij houden ons het recht voor specificaties te wijzigen.

Datum download PDF: 01-05-2026

HBI Bisscheroux | Hofdarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com