



Specificaties

Familie	SERIE 550 ALL-IN-ONE
Toepassing	Vluchtrouteverlichting
Lichtbron	6W LED
Functionaliteit	radar , noodaccu , lichtsensor
LoRa node	nee
Voeding	230V AC/DC
Kleurtemperatuur (K)	4000K
Lichtstroom (lm)	400lm (100%); 320lm (80%); 240lm (60%); 160lm (40%); 80lm (20%)
Lichtstroom nood (lm)	300lm (1h) - 100lm (3h)
Temperatuurbereik (C)	Gemiddeld tussen 0 en +25
Kleur	grijs RAL 7035
Kleurweergave-index (Ra)	>80
Autonomie	instelbaar 1u of 3u
Slagvastheid	IK 08
Powerfactor	0.9
Optiek	diffusor & fresnel
Autotest (ATS)	ja
Bewegingsdetectie	ja
Montagewijze	Opbouw , Plafond , Wand
Materiaal behuizing	policarbonaat
Permanent bedrijf	instelbaar
Beschermingsgraad	IP 40
Opgenomen vermogen	4,4W (low level) - 8,5W (high level)
Beschermingsklasse	Klasse II
Lichtsensor	ja
Bijzonderheden	Levensduur >100.000 branduren (L80/B10)
Battery pack	NiMh 3,6V 2,2Ah Long Life High Temp
EAN	8718309386344



Wij houden ons het recht voor specificaties te wijzigen.

Datum download PDF: 20-04-2026

HBI Bisscheroux | Hofdwarweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com