



Specificaties

Familie	SERIE 550 ALL-IN-ONE
Toepassing	Vluchtrouteaanduiding
Lichtbron	6W LED
Functionaliteit	noodaccu , low/high
LoRa node	nee
Voeding	230V AC/DC
Kleurtemperatuur (K)	4000K
Lichtstroom (lm)	400lm (100%); 320lm (80%); 240lm (60%); 160lm (40%); 80lm (20%)
Lichtstroom nood (lm)	300lm (1h) - 100lm (3h)
Temperatuurbereik (C)	+5 - +25
Kleur	zwart RAL 7021
Kleurweergave-index (Ra)	>80
Autonomie	instelbaar 1u of 3u
Leesafstand (meter)	29 (met stylish pictogram)
Slagvastheid	IK 08
Powerfactor	0.9
Optiek	diffusor & fresnel
Autotest (ATS)	ja
Bewegingsdetectie	nee
Montagewijze	Opbouw , Plafond , Wand
Materiaal behuizing	policarbonaat
Permanent bedrijf	instelbaar
Beschermingsgraad	IP 40
Opgenomen vermogen	4,2W(20%) - 8,3W(100%)
Beschermingsklasse	Klasse II
Lichtsensoren	nee
Bijzonderheden	Levensduur >100.000 branduren (L80/B10); advies lumenoutput: low level 20% (dipswitch 1 ON)
Batterypack	NiMh 3,6V 2,2Ah Long Life High Temp
EAN	8718309386979



Wij houden ons het recht voor specificaties te wijzigen.

Datum download PDF: 21-04-2026

HBI Bisscheroux | Hofdarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com