



Specificaties

| | |
|--------------------------|--|
| Familie | SERIE 550 ALL-IN-ONE |
| Toepassing | Vluchtrouteaanduiding |
| Lichtbron | 6W LED |
| Functionaliteit | noodaccu , low/high |
| LoRa node | nee |
| Voeding | 230V AC/DC |
| Kleurtemperatuur (K) | 4000K |
| Lichtstroom (lm) | 400lm (100%); 320lm (80%); 240lm (60%); 160lm (40%); 80lm (20%) |
| Lichtstroom nood (lm) | 300lm (1h) - 100lm (3h) |
| Temperatuurbereik (C) | Gemiddeld tussen 0 en +25 |
| Kleur | wit, RAL 9003 |
| Kleurweergave-index (Ra) | >80 |
| Autonomie | instelbaar 1u of 3u |
| Leesafstand (meter) | 29m (Stylish pictogram) 21m (Functional pictogram) |
| Slagvastheid | IK08 |
| Powerfactor | 0,9 |
| Optiek | diffusor & fresnel |
| Autotest (ATS) | ja |
| Bewegingsdetectie | nee |
| Montagewijze | Opbouw |
| Materiaal behuizing | policarbonaat |
| Permanent bedrijf | ja |
| Beschermingsgraad | klasse II |
| Opgenomen vermogen | 4,2W |
| Beschermingsklasse | Klasse II |
| Lichtsensoren | nee |
| Bijzonderheden | Noodverlichting inclusief 3 fase adapter geschikt voor railmontage. Permanent- en noodbedrijf. |
| Batterypack | NiMh 3,6V 2,2Ah Long Life High Temp |
| EAN | 8718309389048 |



Wij houden ons het recht voor specificaties te wijzigen.

Datum download PDF: 05-06-2026

HBI Bisscheroux | Hofdarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com