



Specificaties

| | |
|--------------------------|---|
| Familie | SERIE 550 ALL-IN-ONE |
| Toepassing | Vluchtrouteverlichting |
| Lichtbron | 6W LED |
| Functionaliteit | noodaccu , low/high |
| LoRa node | ja |
| Voeding | 230V AC/DC |
| Kleurtemperatuur (K) | 4000K |
| Lichtstroom (lm) | 400lm (100%), 320lm (80%), 260lm (60%), 160lm (40%), 80lm (20%) |
| Lichtstroom nood (lm) | 300lm - 1 uur 80lm - 3 uur (instelbaar) |
| Temperatuurbereik (C) | Gemiddeld tussen 0 en +25 |
| Kleur | Grijs, RAL 7035 |
| Kleurweergave-index (Ra) | >80 |
| Autonomie | 1 uur 3 uur - instelbaar |
| Slagvastheid | IK08 |
| Powerfactor | 0.8 |
| Optiek | diffusor & fresnel lens |
| Autotest (ATS) | ja |
| Bewegingsdetectie | nee |
| Montagewijze | Opbouw , Plafond , Wand |
| Materiaal behuizing | polycarbonaat |
| Permanent bedrijf | instelbaar |
| Beschermingsgraad | IP40 |
| Opgenomen vermogen | 1,5W (min) - 6,9W (max) |
| Beschermingsklasse | Klasse II |
| Lichtsensor | nee |
| Bijzonderheden | LoRaWAN; Levensduur >100.000 branduren (L80/B10) |
| Battery pack | NiMh 3,6V 2,2Ah Long Life High Temp |
| EAN | 8718309388669 |



Wij houden ons het recht voor specificaties te wijzigen.

Datum download PDF: 20-04-2026

HBI Bisscheroux | Hofdarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com