



Specificaties

Familie	SERIE 550 ALL-IN-ONE
Toepassing	Vluchtrouteverlichting & -aanduiding
Lichtbron	6W LED
Functionaliteit	noodaccu , low/high
LoRa node	ja
Voeding	230V AC/DC
Kleurtemperatuur (K)	4000K
Lichtstroom (lm)	400lm (100%), 320lm (80%), 260lm (60%), 160lm (40%), 80lm (20%)
Lichtstroom nood (lm)	1 uur 300lm / 3 uur 80lm (instelbaar)
Temperatuurbereik (C)	gemiddeld tussen -20 en +25
Kleur	grijs, RAL 7035
Kleurweergave-index (Ra)	>80
Autonomie	1 uur / 3 uur (instelbaar)
Leesafstand (meter)	19 (met functional pictogram) 29 (met stylish pictogram)
Slagvastheid	IK08
Powerfactor	0.8
Optiek	diffusor & fresnell lens
Autotest (ATS)	ja
Bewegingsdetectie	nee
Montagewijze	Opbouw , Plafond , Wand
Materiaal behuizing	policarbonaat
Permanent bedrijf	ja / nee (instelbaar)
Beschermingsgraad	IP40
Opgenomen vermogen	1,5W (min) - 8,3 (max)
Beschermingsklasse	Klasse II
Lichtsensoren	nee
Bijzonderheden	LoRaWAN; Levensduur >100.000 branduren (L80/B10)
Batterypack	NiMh 3,6V 2,2Ah Long Life High Temp
EAN	8718309388676



Wij houden ons het recht voor specificaties te wijzigen.

Datum download PDF: 05-06-2026

HBI Bisscheroux | Hofdarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com