



## Specificaties

Familie	SERIE 600 DISPLAY
Toepassing	Vluchtrouteaanduiding
Lichtbron	12W LED
Functionaliteit	
LoRa node	nee
Voeding	230V AC/DC
Kleurtemperatuur (K)	4000K
Lichtstroom (lm)	200lm (L1) - 600lm (L1+L2)
Temperatuurbereik (C)	-20 - +25
Kleur	grijs aluminium
Kleurweergave-index (Ra)	>80
Gewicht (gram)	1200
Afmeting verpakking (LxBxH)	525 x 280 x 84 mm
Autonomie	1 uur
Leesafstand (meter)	52
Powerfactor	0.9
Optiek	opaal diffusor
Dali	nee
Autotest (ATS)	nee
Bewegingsdetectie	nee
Montagewijze	Opbouw
Materiaal behuizing	aluminium
Beschermingsgraad	IP 32
Opgenomen vermogen	3,8W (L1) - 8,3W (L1+L2)
Beschermingsklasse	Klasse I
Batterijverwarming	nee
Lichtsensoren	nee
Bijzonderheden	lifetime > 100.000 hrs (L80/B10); alleen voor centrale (nood)voeding
EAN	8718309387105



Wij houden ons het recht voor specificaties te wijzigen.

Datum download PDF: 05-06-2026

HBI Bisscheroux | Hofdwarweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com