



Specificaties

Familie	SERIE 600 DISPLAY
Toepassing	Vluchtrouteaanduiding
Lichtbron	12W LED
Functionaliteit	
LoRa node	nee
Voeding	230V AC/DC
Kleurtemperatuur (K)	4000K
Lichtstroom (lm)	`200lm (L1) - 600lm (L1+L2)
Temperatuurbereik (C)	-20 - +25
Kleur	grijs aluminium
Kleurweergave-index (Ra)	>80
Gewicht (gram)	1200
Afmeting verpakking (LxBxH)	525 x 280 x 84 mm
Leesafstand (meter)	52
Powerfactor	0.9
Optiek	opaal diffusor
Autotest (ATS)	nee
Montagewijze	Opbouw
Materiaal behuizing	aluminium
Beschermingsgraad	IP 32
Opgenomen vermogen	3,8W (L1) - 10,4W (L1+L2)
Beschermingsklasse	Klasse I
Bijzonderheden	lifetime >100.000 hrs (L80/B10); voor centrale (nood)voeding
EAN	8718309387112



Wij houden ons het recht voor specificaties te wijzigen.

Datum download PDF: 21-04-2026

HBI Bisscheroux | Hofdarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com