



Specificaties

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Familie | SERIE 600 DISPLAY |
| Toepassing | Vluchtrouteaanduiding |
| Lichtbron | 12W LED |
| Functionaliteit | noodaccu |
| LoRa node | nee |
| Voeding | 230V AC/DC |
| Kleurtemperatuur (K) | 4000K |
| Lichtstroom (lm) | 200lm (L1) - 600lm (L1+L2) |
| Lichtstroom nood (lm) | 180lm |
| Temperatuurbereik (C) | +5 - +25 |
| Kleur | grijs aluminium |
| Kleurweergave-index (Ra) | >80 |
| Gewicht (gram) | 1200 |
| Afmeting verpakking (LxBxH) | 525 x 280 x 84mm |
| Autonomie | 1 uur |
| Leesafstand (meter) | 52 |
| Slagvastheid | IK08 |
| Powerfactor | 0.9 |
| Optiek | opaal diffusor |
| Dali | nee |
| Autotest (ATS) | ja |
| Vf ≤ 200V | nee |
| Vf ≤ 90V | nee |
| Vf ≤ 55V | nee |
| Bewegingsdetectie | nee |
| Montagewijze | Opbouw |
| Materiaal behuizing | aluminium |
| Permanent bedrijf | ja |
| Beschermingsgraad | IP 32 |
| Opgenomen vermogen | 5W (L1) - 11,6W (L1+L2) |
| Beschermingsklasse | Klasse I |
| Batterijverwarming | nee |
| Lichtsensoren | nee |
| Bijzonderheden | lifetime >100.000hrs (L80/B10) |
| Battery pack | NiCd 3,6V / 1,6Ah High Temp (94143L) |
| EAN | 8718309386597 |



Wij houden ons het recht voor specificaties te wijzigen.

Datum download PDF: 05-06-2026

HBI Bisscheroux | Hofdarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com