



## Specificaties

Familie	SERIE 600 DISPLAY
Toepassing	Vluchtrouteaanduiding
Lichtbron	12W LED
Functionaliteit	noodaccu
LoRa node	nee
Voeding	230V AC/DC
Kleurtemperatuur (K)	4000K
Lichtstroom (lm)	200lm (L1) - 600lm (L1+L2)
Lichtstroom nood (lm)	180lm
Temperatuurbereik (C)	+5 - +25
Kleur	grijs aluminium
Kleurweergave-index (Ra)	>80
Gewicht (gram)	1200
Afmeting verpakking (LxBxH)	525 x 280 x 84mm
Autonomie	1 uur
Leesafstand (meter)	52
Slagvastheid	IK08
Powerfactor	0.9
Optiek	opaal diffusor
Dali	nee
Autotest (ATS)	ja
Vf ≤ 200V	nee
Vf ≤ 90V	nee
Vf ≤ 55V	nee
Bewegingsdetectie	nee
Montagewijze	Opbouw
Materiaal behuizing	aluminium
Permanent bedrijf	ja
Beschermingsgraad	IP 32
Opgenomen vermogen	5W (L1) - 11,6W (L1+L2)
Beschermingsklasse	Klasse I
Batterijverwarming	nee
Lichtsensoren	nee
Bijzonderheden	lifetime > 100.000 hrs (L80/B10)
Battery pack	NiCd 3,6V / 1,6Ah High Temp (94143L)
EAN	8718309386603



Wij houden ons het recht voor specificaties te wijzigen.

Datum download PDF: 21-04-2026

HBI Bisscheroux | Hofdarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com