



Specificaties

Familie	SERIE 600 DISPLAY
Toepassing	Vluchtrouteaanduiding
Lichtbron	LED
Functionaliteit	noodaccu
LoRa node	ja
Voeding	230V AC/DC
Kleurtemperatuur (K)	4000K
Lichtstroom (lm)	200lm (L1) - 600lm (L1+L2)
Lichtstroom nood (lm)	180lm - 1 uur 60lm - 3 uur
Temperatuurbereik (C)	gemiddeld tussen -20 en +25
Kleur	grijs aluminium
Kleurweergave-index (Ra)	>80
Afmeting verpakking (LxBxH)	525 x 280 x 84mm
Autonomie	1 uur 3 uur - instelbaar
Leesafstand (meter)	52
Slagvastheid	IK08
Powerfactor	0.9
Optiek	opaal diffusor
Autotest (ATS)	ja
Montagewijze	Opbouw , Plafond
Materiaal behuizing	aluminium
Permanent bedrijf	ja
Beschermingsgraad	IP32
Opgenomen vermogen	5W (L1) - 11,6W (L1+L2)
Beschermingsklasse	Klasse I
Bijzonderheden	lifetime > 100.000hrs (L80/B10)
Batteryack	HBI NiMh 3.6V 2.2Ah stick Long Life High Temp P (art. 94223L)
EAN	8720246250442



Wij houden ons het recht voor specificaties te wijzigen.

Datum download PDF: 21-04-2026

HBI Bisscheroux | Hofdarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com